

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej dla pracowników Spółki z podziałem na 3 części:

Część nr 1: odzież i obuwanie robocze,

Część nr 2: środki ochrony indywidualnej,

Część nr 3: środki higieny osobistej.

2. Opis Części nr 1:

- 1) Odzież robocza letnia – komplet dwuczęściowy:

- a) Bluza (kurtka) robocza letnia, typ szwedzki:

Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, gramatura: min. 245 g/m², max. 310 g/m². Bluza zapinana z kołnierzem wykładanym na zewnątrz, zapięcie kryte plisą, dwie kieszenie górne z patkami, zapinane na guziki i dwie dolne, mankiety rękawów zapinane. Dół bluzy zakończony paskiem z gumką ściągającą po bokach powodującą lepsze dopasowanie bluzy i zapobiegającą podwiewaniu. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na torsie i na rękawach po ich obwodzie. Bluza niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego w kolorze ciemnozielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie letnie typu ogrodniczki (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 343+A1 lub równoważne.

- b) Spodnie letnie typu ogrodniczki:

Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, gramatura: min. 245g/m², max. 310 g/m². Spodnie w kolorze ciemnozielonym z długimi i mocnymi szelkami posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach, z wszytym z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na dole nogawek po ich obwodzie. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest bluza robocza letnia (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 343+A1 lub równoważne.

- 2) Odzież robocza ocieplana – komplet dwuczęściowy:

- a) Kurtka robocza ocieplana (lub z ocieplaczem dopinanym) i dopinanym ocieplanym kapturem:

Wykonana z tkaniny o niskiej nasiąkliwości wody: 50% poliester, 50% bawełna, gramatura: min. 255 g/m². Kurtka ocieplana z podszewką, z kołnierzem w formie wysokiej stójki, zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki), przykryty plisą zapinaną na napy. Kaptur ocieplony polarem dopinany na zamek do podkroju szyi, ściągnięty gumą w tunelu. Rękawy kurtki ujęte w mankiety z wszytą wewnątrz taśmą gumową i zapinane w celu lepszego regulacji ich obwodu i lepszego dopasowania. Na przodach kurtki cztery kieszenie. Dwie dolne oraz dwie górne z zapinanymi patkami. Od wewnątrz kurtki naszyta kieszeń na dokumenty, zapinana. Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami. Na rękawach bluzy po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm,

o podwyższonej trwałości. Kurtka niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego w kolorze ciemnozielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie robocze ocieplane typu ogrodniczki (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

b) Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

Materiał – tkanina o niskiej nasiąkliwości wody: 50 % bawełna, 50 % poliester, gramatura: min. 255 g/m². Spodnie ocieplane w kolorze ciemnozielonym z długimi i mocnymi, elastycznymi szelkami, dające dodatkową możliwość regulacji długości spodni, posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach z wszytym, z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Na dole nogawek, po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest kurtka robocza ocieplana z kapturem (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

3) Czapka letnia z daszkiem:

Czapka letnia z daszkiem z regulacją obwodu głowy, w kolorze ciemnozielonym. Wykonana z tkaniny, z której wykonane jest ubranie robocze letnie z pozycji 1 (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 lub równoważna.

4) Czapka zimowa ocieplana (tzw. uszanka):

Czapka zimowa ocieplana w kolorze ciemnozielonym, z regulacją obwodu głowy, nauszники i osłona karku zapinane do górnej części czapki. Wykonana z tkaniny, z której wykonane jest ubranie robocze ocieplane z pozycji 2 (w identycznym kolorze). Norm PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

5) Kominiarka pod hełm ochronny:

Wykonana z materiału o bardzo dobrych właściwościach oddychających z grubego, elastycznego materiału w kolorze ciemnozielonym, odprowadzającego wilgoć z powierzchni skóry, zapobiegającego stratom ciepła. Dopasowująca się do kształtu głowy i pozwalająca zachować optymalną temperaturę ciała w czasie pracy. Do stosowania pod hełm. Zakrywająca szczelnie narażone na wiatr i mróz policzki, uszy, brodę. Chroniąca przed zimnem. Norma PN-EN 342 lub równoważna.

6) Koszulka z krótkim rękawem (T-shirt):

Materiał: 100% bawełny o gęstym splocie, w kolorze ciemnozielonym, reaktywne barwienie, gramatura min. 200 g/m², podkrój szyi wykończony ściągaczem, kurczliwość max. 3%, z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach koszulki (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy).

7) Kurtka przeciwdeszczowa ochronna z kapturem:

Kurtka przeciwdeszczowa ochronna w kolorze ciemnozielonym z kapturem ściągany sznurkiem. Materiał: tkanina wodoodporna, miękka i elastyczna dzianina poliestrowa (95% wagi), powlekana poliuretanem (5% wagi). Gramatura łączna 310 g/m². Certyfikat: CE kat. I. Kurtka zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzep, szwy wodoszczelne. Zewnętrzna regulacja mankietów, kieszenie, elementy odblaskowe. Długość kurtki ¾. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 341+A1 lub równoważne.

8) Kurtka ocieplana męska:

Kurtka ocieplana, męska z kapturem odpinanym, materiał 60% bawełna, 40% poliester, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny,

- z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.
- 9) Kamizelka ocieplana damska:
Kamizelka ocieplana damska, materiał 60% bawełna, 40% poliestr, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek kryty plisą, podkroj szyć wykończony stójką, z kieszeniami z przodu. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.
- 10) Kurtka ocieplana damska:
Kurtka ocieplana, damska z kapturem odpinanym, materiał 60% bawełna, 40% poliestr, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.
- 11) Fartuch ochronny męski (dla magazyniera, archiwisty):
Fartuch ochronny męski w kolorze ciemnozielonym lub granatowym lub czarnym, z długimi rękawami, z kieszeniami bocznymi i na piersi. Zapinany na guziki.
- 12) Fartuch ochronny damski:
Fartuch ochronny damski do pracy w laboratorium w kolorze białym, klasyczny, z elanobawełny o składzie 50% bawełny, 50% poliestru, 210 g/m². Zapinany, dopasowany cięciami, z wykładanym kołnierzykiem, minimum dwie kieszenie z przodu. Posiadający certyfikat zgodności CE. Z uwagi na kontakt ze ściekami i możliwość silnych zabrudzeń, uszyty z tkaniny którą można prać w wysokiej temperaturze (min. 60 °C).
- 13) Fartuch stylonowy/motylek (dla sprzątaczk):
Fartuch stylonowy/motylek wiązany na bokach z kieszonką. Materiał: poliestr. Kolorowy.
- 14) Trzewiki robocze:
Trzewiki męskie, sięgające do kostki, stabilizujące staw skokowy, w kolorze czarnym lub brązowym, Klasa I w kategorii bezpieczeństwa S3. Wierzch obuwia wykonany z dobrej jakości skór naturalnych, charakteryzujących się dużą wytrzymałością, elastycznością oraz wodoodpornością, posiadające lekki kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z siłą do 200 J oraz polimerową wkładkę antyprzebiciową o dużej elastyczności, wygodne wnętrze posiadające dobre właściwości higieniczne z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności. Podeszwa odporna na poślizg, antyelektrostatyczna, odporna na oleje, węglowodory i inne rozpuszczalniki, z systemem amortyzującym wstrząsy w części piętowej, w części przedniej (czubek) nadlew podnoszący walory użytkowe, duża odporność spodu na przebicie. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie. Wyposażone dodatkowymi haczykami nad kostką pozwalającymi na komfortowe zasznurowanie buta, aby pewnie leżał na stopie dając maksimum bezpieczeństwa, nawet podczas poruszania się na nierównym terenie. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.
- 15) Obuwie gumowe męskie z cholewą:
Obuwie gumowe męskie w kolorze czarnym z cholewą o wysokości ok. 40 cm, dobrze dopasowujące się do nogi dzięki czemu nie zsuwają się podczas pracy i lepiej zabezpieczają przed dostaniem się do wnętrza wody, z wysokim przegubem ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie obuwia. Bezszwowe, wodoodporne, odporne chemicznie i kwasoodporne. Wierzch i spód wykonany z PVC, o właściwościach zapewniających wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, dużej odporności spodu na przebicie, absorpcję energii w części piętowej. Obuwie posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność – antypoślizgowe, olejoodporne, odporne na smary i elektrostatyczne. Podszewka z materiału tekstylnego. Posiadające certyfikat CE. Spełniające właściwości kategorii S7 przewidziane normą PN-EN 20346 lub równoważną.
- 16) Obuwie gumowe damskie z cholewą:

Obuwie gumowe damskie z cholewą o wysokości ok. 40 cm, dobrze dopasowujące się do nogi dzięki czemu nie zsuwają się podczas pracy i lepiej zabezpieczają przed dostaniem się do wnętrza wody, z wysokim przegubem ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie obuwia. Bezszwowe, wodoodporne, odporne chemicznie i kwasoługoodporne. Wierzch i spód wykonany z PVC, odporne na uszkodzenia mechaniczne, duża odporność spodu na przebicie, absorpcja energii w części piętowej. Posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność – antypoślizgowe, olejoodporne, elektrostatyczne. Podeszewka z materiału tekstylnego. Posiadające certyfikat CE. Spełniające właściwości kategorii S7 przewidziane normą PN-EN 20346 lub równoważną.

17) Obuwie gumowo-filcowe męskie:

Obuwie przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych, przeznaczone do użytkowania w temperaturze -30°C. Wierzch i podeszwa obuwia wykonany z materiału wodoodpornego, odporne chemicznie i kwasoługoodporne, dobrze dopasowujące się do nogi dzięki czemu nie zsuwają się podczas pracy i lepiej zabezpieczają przed dostaniem się do wnętrza śniegu czy wody, z wysokim przegubem ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie obuwia. Cholewa wykonana z filcu/materiału zapewniającego ochronę przed zimnem, przesiąkaniem wody oraz wilgocią. Obuwie odporne na uszkodzenia mechaniczne, duża odporność spodu na przebicie, absorpcja energii w części piętowej. Posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność, antypoślizgowe, olejoodporne, odporne na smary i elektrostatyczne. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

18) Obuwie profilaktyczne damskie/sandały robocze:

Obuwie skórzane, lekkie i wygodne, w dominującym kolorze białym, łatwe do utrzymania w czystości, w klasie SRC, stabilne z anatomicznym profilem ortopedycznym, zamkniętym obszarem pięty, z możliwością regulacji tęgości i dopasowania do stopy, zapinane na pasek, posiadające otwory wentylacyjne. Wykonane ze skóry, z wymienną higroskopijną wkładką oddychającą, wchłaniającą wilgoć. Obuwie zapewniające swobodę stóp – dzięki wysokiemu i szerokiemu czubkowi. Wyposażone w usztywniony podnosek ochraniający palce stopy. Podeszwa elastyczna, antypoślizgowa, odporna na działanie olejów, smarów, paliwa, o właściwościach antyelektrostatycznych, która jednocześnie zapewnia dobrą amortyzację wstrząsów, przyczepność do podłoża i wygodę podczas chodzenia oraz jest odporna na przebicie i zgniecenia. Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

19) Drewniaki damskie (białe):

Spody drewniane z profilem ortopedycznym, góra skórzana z powłoką odporną na mycie, perforowana, z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Obuwie zapewniające swobodę stóp – dzięki wysokiemu i szerokiemu czubkowi. Podeszwa antypoślizgowa. Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

20) Obuwie ochronne damskie:

Obuwie ochronne damskie skórzane odporne na mycie. Ze skórzaną wyściółką i wzmocnionym podnoskiem. Antypoślizgowa, antystatyczna podeszwa. Wsuwane, zapinane na rzepy lub sznurowane, w dominującym kolorze białym, łatwe do utrzymania w czystości. Klasa I. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

21) Trzewiki/półbuty (kierowca-zaopatrzeniowiec):

Półbuty męskie, czarne, skórzane ze wzmocnionym podnoskiem. Antypoślizgowa, antystatyczna podeszwa, sznurowane. Kat. I. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

3. Opis Części nr 2:

1) Spodniobuty – wodery:

Spodniobuty – wodery wysokie – sięgające powyżej pasa, z regulacją szelek oraz regulacją w pasie, wyposażone w kieszeń wewnętrzną. Wykonane metodą podwójnego zgrzewania z materiału wodoodpornego, elastycznego – odpornego na zginanie przy ujemnych temperaturach, antystatyczne. Buty ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową oraz antypoślizgową podeszwą (typ obuwia S5 SRC). Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

2) Rękawice winylowe/lateksowe (jednorazowe):

Rękawice jednorazowe, winylowe lub lateksowe, 100 szt. w 1 opakowaniu. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 374 lub równoważne.

3) Rękawice gospodarcze gumowe:

Przeznaczone do prac porządkowych. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.

4) Rękawice ochronne typu DRAGON:

Przeznaczenie ogólne, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałą gumą/lateksem o porowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie i rozdarcie, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

5) Rękawice ochronne zimowe:

Do prac transportowych, wywozu śmieci. Wykonane z grubej dzianiny poliestrowej, ocieplone na całej powierzchni rękawicy, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną, przedłużony ściągacz gwarantujący dobre przyleganie do nadgarstka. Część wewnętrzna dłoni powleczone podwójną warstwą lateksu spienionego poprawiającą izolację i chwytność. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 511 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

6) Rękawice ochronne wzmocnione:

Przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane z materiału wzmocnionego skórą/irchą od wewnętrznej strony dłoni. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

7) Rękawice robocze antyprzecięciowe:

Przeznaczenie ogólne i do prac precyzyjnych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem, zakończone ściągaczem odporne na przecięcia, kat. II. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

8) Rękawice ochronne przed czynnikami biologicznymi:

Wykonane z charakteryzującego się dużą szczelnością materiału, pięciopalczaste, przeznaczone do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374, PN-EN 374, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

9) Rękawice ochronne specjalistyczne kwasoodporne:

Wykonane z PCV, ogumowane, przedłużane (długość 40 cm), bez ściągacza, zakończone mankietem, oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Odporne na działanie kwasów, środków czyszczących, zasad

i detergentów. Strona chwytana gładka, grubość 0,5-0,7 mm. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

10) Rękawice specjalistyczne antywibracyjne:

Zmniejszające wpływ wibracji na dłonie pracownika, przy użyciu młota pneumatycznego i zagęszczarki. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 10819 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

11) Rękawice ochronne żaroodporne:

Rękawice termiczne pięciopalczaste do pracy przy obsłudze pieca muflowego w laboratorium. Wykonane z materiału posiadającego właściwości ochronne, odporne na wysoką temperaturę. Przeznaczone do ochrony pracownika podczas obsługi pieca muflowego, np. załadunku lub wyjmowania gorących produktów, odporność do temp. 650 °C lub 700 °C, a odporność kontaktowa ok. 250 - 300°C przez ok. 15-20 sekund. Cechujące się odpornością mechaniczną, przeciwprzecięciową. Długość rękawicy zabezpieczająca dłoń i przedramię. Kat. I, Klasa A. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 21420 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

12) Rękawice spawalnicze:

Zapewniające skuteczną ochronę dłoni, nadgarstków oraz przedramienia podczas spawania. Posiadające właściwości ochronne przed rozpryskami gorącego metalu, ochraniające przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub płomieniem, przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku oraz przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak np. obtarcia, przecięcia, przekłucia, odporne na temperaturę. Jednocześnie wygodne, nie utrudniające manualności rąk, przy wykonywaniu pracy wymagającej precyzji. Wykonane z trudnopalnego materiału, podszyte bawełnianym flizem, w pełni wyściełane. Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią Kevlar, wzmocnione w części chwytnej. Szwy dodatkowo wzmocnione gilzami, zwiększające odporność na przepalenie. Typ A. Norma PN-EN 407 lub równoważna.

13) Rękawice ocieplane do ekranów dotykowych

Wykonane z wytrzymałego materiału – odpornego na ścieranie, wodoodpornego i oddychającego. Ocieplane – utrzymujące stałą temperaturę ciała. Ze ściągaczem. Dopasowane do dłoni. Przeznaczone do pracy z ekranami dotykowymi w niskich temperaturach. Wyposażone w specjalne dotykowe powierzchnie na palcu wskazującym oraz kciuku pozwalające obsługiwać ekran telefonu, tabletu czy smartfonu bez konieczności zdejmowania rękawiczek. W ciemnym kolorze, np.: czarny, ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.

14) Rękawice specjalistyczne elektroizolacyjne:

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC 20 kV, klasa 2. Pięciopalczowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20 kV, długość rękawicy 36 cm. Norma PN-EN 60903 lub równoważna.

15) Półbuty elektroizolacyjne:

Półbuty dielektryczne do pracy pod napięciem — obuwiu ochronne przystosowane do zakładania na obuwiu zawodowe. Certyfikat oceny typu WE wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, kategoria III wg. Dyrektywy 89/686/EEC, odporność na przebicie elektryczne KOW/S-01/2015 klasa 20 kV, rozmiar 4 (odpowiednik buta roboczego w rozmiarze 43-47). Posiadające protokół z badań, certyfikat, trwale oznaczoną datę produkcji, indywidualny numer seryjny, symbol

- podwójnego trójkąta oraz okres gwarancji. Norma PN-EN 50321 lub równoważna.
- 16) Kamizelka ostrzegawcza uniwersalna:
Wykonana z tkaniny z poliestrowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym, z dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzepy.
- 17) Zestaw asekuracyjny do pracy na wysokości – szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (obowiązkowa karta użytkowania zawierająca tabelę przeglądów technicznych):
Do pracy na wysokości, zapewniające ochronę przed upadkiem z wysokości, wyposażony w szelki z tylnym punktem zaczepowym oraz dwupunktowym zaczepem przednim mostkowym punktem mocowania, pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi umożliwiające przyłączenie do nich systemu zabezpieczającego, linką bezpieczeństwa z amortyzatorem wyposażonym w zakończenia amortyzatora dodatkowo zabezpieczone przed przetarciem, karabińczyki, hak na rusztowania, pas biodrowy z bocznymi zaczepami. Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadające regulacje długości pasów udowych z możliwością dopasowania do różnych rozmiarów. Posiadający certyfikat zgodności WE oraz kartę użytkowania, certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji szelki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 18) Linka asekuracyjna:
Linka bezpieczeństwa o długości 200 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 19) Linka asekuracyjna:
Linka bezpieczeństwa o długości 1 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 20) Linka asekuracyjna:
Linka bezpieczeństwa o długości 2 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 21) Hełm ochronny:
Posiadający system wentylacji w górnej części skorupy oraz zapewniający szerokie pole widzenia, wyprofilowany, umożliwiający komfortowe wykonywanie obowiązków, wykonany z wytrzymałego tworzywa o wysokiej gęstości, z funkcjonalnym 6 – punktowym mocowaniem więźby, gwarantującym stabilne ułożenie hełmu na głowie. Wyposażony w napotnik oraz regulację rozmiarów i regulowany pasek na podbródek z uniwersalnymi otworami umożliwiającymi montowanie akcesoriów. Chroniący przed urazami mechanicznymi. Przystosowany do temperatur w zakresie od -10°C do +50°C. Do stosowania z nasznikami przeciwhałasowymi oraz goglami. Posiadający deklarację zgodności WE i certyfikat CE. Norma PN-EN 14052 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji hełm ochronny powinien być wyprodukowany w roku, którego dotyczy zamówienie.

- 22) Gogle ochronne:
Zapewniające ochronę wzroku, zabezpieczające przed promieniami UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych, chroniące także przed pyłami i mgłą. Dopasowane do kształtu twarzy oraz zapobiegające dostaniu się wody do środka, wyposażone w poliwęglanową soczewkę panoramiczną. Z możliwością noszenia z okularami korekcyjnymi. Kl. optyczna – 1. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 166, PN-EN 167 lub równoważne.
- 23) Gogle korekcyjne ochronne:
Okulary wykonane z materiałów najwyższej jakości. Do pracy na wysokości, chroniące oczy przed odpryskami, zabezpieczające przed uderzeniami przednimi i bocznymi. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Z możliwością demontażu klipu korekcyjnego wewnątrz okularów i dowolnego oszklenia soczewkami korekcyjnymi. Wkładka korekcyjna umożliwiająca montaż soczewek według indywidualnych potrzeb. Z regulowanymi nausznikami, z gumką, dopasowane. Norma PN-EN 166, PN-EN 167, PN-EN 168 lub równoważne.
- 24) Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców:
Polaryzacyjne, z powłoką lustrzaną ochraniającą przed promieniowaniem podczerwonym, zapewniające ochronę wzroku przed oślnieniem słonecznym i intensywnym promieniowaniem, posiadające filtr UV 400, zabezpieczające przed promieniowaniem UVA i UVB. Kategoria 3. Norma PN-EN 1836 lub równoważna.
- 25) Ochronniki słuchu:
Nauszniki/słuchawki przeciwhałasowe uniwersalne z regulowanym tłumieniem dźwięków. Z możliwością montażu do kasku/hełmu ochronnego, możliwość dokładnego dopasowania do kształtu głowy, nie powodujące uciążliwości podczas noszenia przez długi okres czasu. Nauszniki wyposażone w miękkie, szerokie poduszki uszczelniające, redukujące nacisk wokół uszu i możliwość dokładnego dopasowania i podwójną obudowę, która obniża rezonans w czaszkach, o wysokich właściwościach z maksymalnym poziomem tłumienia dźwięków o wysokich częstotliwościach oraz niskich częstotliwościach i jednocześnie umożliwiające zrozumienie rozmowy i wydawanych poleceń. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów SNR = 3 5dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB. Posiadające dużą przestrzeń wewnątrz czaszy nauszników, wyposażonych w specjalne kanaliki wentylacyjne, pozwalające lepiej odprowadzać wilgoć. Pałąk łączący słuchawki/nauszniki wykonany ze sprężystego materiału dociskającego, nieulegającego deformacji podczas użytkowania. Łatwe w utrzymaniu higieny i czystości. Dopuszczone do użytkowania – posiadające znak CE. Norma PN-EN 352 lub równoważna.
- 26) Wkładki do uszu przeciwhałasowe:
Wykonane z miękkiego hypoalergicznego materiału, pamiętającego kształt, zapewniającego pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha, zapewniające równomierne ułożenie i dopasowanie się do kanału słuchowego. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów do 37 dB. Odporne na wilgoć. Norma PN-EN 352 lub równoważna. W opakowaniu 500 szt. (250par), każda para pakowana w osobnym woreczku.
- 27) Kombinezon wodochronny wielorazowy:
Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przed czynnikami infekcyjnymi, odpornego na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi. Wyrób z materiału wielowarstwowego, wielokrotnego użytku, powleczonego poliuretanowymi warstwami paroprzepuszczalnymi, laminowany z mikroporowatymi foliami lub paroprzepuszczalnymi membranami. Oprócz właściwości barierowych w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać odpowiednią odporność mechaniczną w zakresie m.in. ścierania, rozdzierania, zginania. Norma

- PN-EN 14605, PN-EN 14126 lub równoważne.
- 28) Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia:
Przeznaczony do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, cechującego się odpornością na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem – gwarantującym szczelną barierę zatrzymującą cząstki powyżej 1 mikrona, płyny pod ciśnieniem i aerozole, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, infekcyjnymi. Z materiału oddychającego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, odporny na rozdieranie. Norma PN-EN 14126 lub równoważna. Sugerowany kolor ciemnozielony.
- 29) Nakolanniki:
Do pracy w pozycji klęczącej, na podłożu płaskim, twardym, nierównym, wilgotnym. Wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia, wilgoć, niskie temperatury. Składające się z osłony kolan, poduszki przykolanowej zapewniającej komfortowe noszenie oraz regulowanych elementów mocujących. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 14404 lub równoważna.
- 30) Maska przeciwpylowa:
W klasie ochrony FFP3 z zaworkiem wydechowym, filtrujące. Czterowarstwowe, wygodne, z możliwością regulacji maseczki na gumkach, dobrze dolegające do twarzy, tak aby pył nie dostawał się do środka, wytrzymałe na rozrywanie. Certyfikowane. Norma PN-EN 149 lub równoważna.
- 31) Maseczka 5-warstwowa o klasie filtracji FFP2 – jednorazowa:
Skuteczność filtrowania bakterii 95%, czas użytkowania do 12 godzin, regulacja na nos zapewniająca szczelność, z wszytą blaszką usztywniającą nos, w rozmiarze uniwersalnym, mocowana na dwie gumki. Posiadająca certyfikat CE. Norma PN-EN 14683 lub równoważna.
- 32) Maseczka chirurgiczna jednorazowa:
Ochronna 3-warstwowa z metalowym zaciskiem na nos, o uniwersalnym kształcie pozwalająca na dopasowanie do twarzy, mocowana na dwie gumki. Wykonana z materiału pozwalającego na swobodne oddychanie. Hypoalergiczna, stanowiąca ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu, bakteriami i wirusami. Skuteczność filtrowania – 95%. Posiadająca atest oraz zgodna z zaleceniami Ministra Zdrowia (Typ II). Norma PN-EN 14683 lub równoważna.
- 33) Płyn dezynfekujący do rąk:
Produkt posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Przebadany dermatologicznie. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Norma PN-EN 13624 lub równoważna. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.
- 34) Płyn dezynfekujący do powierzchni:
Produkt posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Norma PN-EN 13624 lub równoważna. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.
- 35) Przyłbica ochronna:
Przyłbica przeciwdopryskowa z siatką, przeznaczona do ochrony oczu i twarzy na poziomie S, chroniąca przed różnego rodzaju zagrożeniami mechanicznymi, odpryskami o dużej prędkości, do stosowania podczas używania urządzeń ogrodniczych, tj.: kosy spalinowe, piły lub pilarki spalinowe, podkaszarki.

Zapewniająca dobrą widoczność i komfort pracy, charakteryzująca się lekką konstrukcją, osłona czoła oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Siatka ochronna wyposażona w drobną siatkę wykonaną z trwałego materiału, chroniącą przed wiórami oraz różnego rodzaju odłamkami unoszącymi się w powietrzu podczas wykonywania prac ogrodniczych. Wyposażona w regulowaną opaskę, umożliwiającą dopasowanie do obwodu głowy i regulację odchylności i odległości od twarzy oraz zapobiegająca zsuwaniu się. Konstrukcja osłony czoła oraz nagłowia pozwalająca na stabilne mocowanie oraz dopasowanie do głowy użytkownika. Od strony wewnętrznej osłona wyposażona dodatkowo w szybę poliwęglanową chroniącą przed pyłami i bardzo drobnymi odpryskami. Posiadająca oznaczenie CE, instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności. Norma PN-EN 1731 lub równoważna.

36) Znak ostrzegawczy „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga”:

Znak ostrzegawczy informujący o potencjalnym niebezpieczeństwie poślizgnięcia, redukujący ryzyko upadku, składany, dwustronny, łatwy do przenoszenia. Wykonany z tworzywa sztucznego wodoodpornego, odpornego na działanie detergentów. W jaskrawym żółtym kolorze z wyraźnym polskim napisem w kolorze czarnym, umieszczonym z dwóch stron: „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga” i wyraźnym piktogramem w kolorze czarnym, informującym o śliskiej podłodze. Wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Wymiary po rozłożeniu ok. 55 x 30 cm, rozstaw boków 50 cm. Norma PN-93/N-01256/03 lub równoważna.

37) Znak oznaczający drogę pożarową:

ochrony przeciwpożarowej „droga pożarowa, nie zastawiać”:

Znak służący do oznaczania dróg pożarowych w celu zadbania o ich przejezdność. Wykonany z trwałego materiału z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach, prostokątny (położony na dłuższym boku). Białe tło z grubą, czerwoną obwódką, z umieszczonym napisem: „Droga pożarowa, nie zastawiać”. Norma PN-EN 7010 lub równoważna.

4. Opis Części nr 3:

1) Ręcznik frotte:

rozmiar 70/140 cm, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłanianością. Norma PN-EN 14697 lub równoważna.

2) Ręcznik frotte:

rozmiar 50/90 cm, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłanianością. Norma PN-EN 14697 lub równoważna.

3) Pasta BHP do rąk mydlana:

gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwa ekstremalnie uporczywe zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, asfaltem, żywicą, klejem, itp. Zawierająca w swoim składzie środki czyszczące, bakteriobójcze, substancje ochronne i nawilżające dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem i pękaniem skóry rąk. Przebadana dermatologicznie, posiadająca naturalne pH, nie wywołująca reakcji alergicznych, nie podrażniająca skóry rąk podczas mycia, ulegająca biodegradacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego) lub z zakrętką, z oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty dostawy lub dłuższy.

4) Pasta BHP do rąk ze ścierniwem:

gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwa ekstremalnie uporczywe zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, asfaltem, żywicą, klejem, itp. Zawierająca w swoim składzie substancje ścierniwe, środki czyszczące, bakteriobójcze, substancje ochronne i nawilżające dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem i pękaniem skóry rąk. Przebadana dermatologicznie,

posiadająca naturalne pH, nie wywołująca reakcji alergicznych, nie podrażniająca skóry rąk podczas mycia, ulegająca biodegradacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego) lub z zakrętką, z oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty dostawy lub dłuższy.

- 5) Mydło toaletowe w kostce:
gramatura 100 g, zawiera minimum 75 % tłuszczu. Posiada właściwości myjące, jednocześnie nie powodujące wysuszenia i podrażnienia skóry, pH od 5,5 do 11. Nietracące cech używalności pod wpływem wilgoci i wysychania. Każda kostka pakowana oddzielnie. Terminem ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.
5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi normami i przepisami, na potwierdzenie czego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatnie niezbędne dokumenty np.: atesty, certyfikaty, karty charakterystyki. Ww. dokumenty powinny zostać przekazane w formie papierowej lub drogą elektroniczną, nie później niż w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia. Brak wymaganych dokumentów będzie uznane za realizację niekompletnej dostawy, co może wiązać się z odmową jej przyjęcia. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów drogą elektroniczną akceptowalne jest dostarczenie ich w formie załącznika do wiadomości e-mail. Nie do przyjęcia jest wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do ogólnej strony internetowej, na której należy zlokalizować dokument, a następnie go pobrać.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych towarów, niż ilości określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3.1 dla Części nr 1, załącznik nr 3.2 dla Części nr 2, załącznik nr 3.3 dla Części nr 3 do zapytania ofertowego), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ilość towarów. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7. Realizacja dostaw:
 - a) do siedziby Zamawiającego, tj. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D,
 - b) sukcesywnie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego przesłanego drogą mailową – realizacja w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
 - c) transportem i na koszt Wykonawcy.
8. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość towarów, zgodną ze złożonym zamówieniem.
10. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.