

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej dla pracowników Spółki z podziałem na 3 części:

Część nr 1: odzież i obuwanie robocze,

Część nr 2: środki ochrony indywidualnej,

Część nr 3: środki higieny osobistej.

2. Opis Części nr 1:

- 1) Odzież robocza letnia – komplet dwuczęściowy:

- a) Bluza (kurtka) robocza letnia, typ szwedzki:

Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura: min. 245 g/m², max. 310 g/m². Bluza zapinana z kołnierzem wykładanym na zewnątrz, zapięcie kryte plisą, dwie kieszenie górne z patkami zapinane na guziki i dwie dolne, mankiety rękawów zapinane. Dół bluzy zakończony paskiem z gumką ściągającą po bokach powodującą lepsze dopasowanie bluzy i zapobiegającą podwiewaniu. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na torsie i na rękawach po ich obwodzie. Bluza niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego w kolorze ciemnozielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie letnie typu ogrodniczki (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 343+A1 lub równoważne.

- b) Spodnie letnie typu ogrodniczki:

Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura: min. 245g/m², max. 310 g/m². Spodnie w kolorze ciemnozielonym z długimi i mocnymi szelkami, posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach, z wszytym z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na dole nogawek po ich obwodzie. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest bluza robocza letnia (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 343+A1 lub równoważne.

- 2) Odzież robocza ocieplana – komplet dwuczęściowy:

- a) Kurtka robocza ocieplana (lub z ocieplaczem dopinanym) i dopinanym ocieplanym kapturem:

Wykonana z tkaniny o niskiej nasiąkliwości wody: 50% poliester, 50% bawełna, gramatura: min. 255 g/m². Kurtka ocieplana z podszewką, z kołnierzem w formie wysokiej stójki, zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki), przykryty plisą zapinaną na napy. Kaptur ocieplony polarem dopinany na zamek do podkroju szyi, ściągnięty gumą w tunelu. Rękawy kurtki ujęte w mankiety z wszytą wewnątrz taśmą gumową i zapinane w celu lepszego regulacji ich obwodu i lepszego dopasowania. Na przodach kurtki cztery kieszenie. Dwie dolne oraz dwie górne z zapinanymi patkami. Od wewnątrz kurtki naszyta kieszeń na dokumenty, zapinana. Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami. Na rękawach bluzy po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm,

o podwyższonej trwałości. Kurtka niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego w kolorze ciemnozielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie robocze ocieplane typu ogrodniczki (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

b) Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

Materiał – tkanina o niskiej nasiąkliwości wody: 50% bawełna, 50% poliestr, gramatura: min. 255 g/m². Spodnie ocieplane w kolorze ciemnozielonym z długimi i mocnymi, elastycznymi szelkami, dające dodatkową możliwość regulacji długości spodni, posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach z wszytym, z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Na dole nogawek, po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest kurtka robocza ocieplana z kapturem (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

3) Czapka letnia z daszkiem:

Czapka letnia z daszkiem z regulacją obwodu głowy, w kolorze ciemnozielonym. Wykonana z tkaniny, z której wykonane jest ubranie robocze letnie z pozycji 1 (w identycznym kolorze). Norma PN-EN 13688 lub równoważna.

4) Czapka zimowa ocieplana z daszkiem (tzw. uszanka):

Wykonana z grubego, elastycznego materiału o bardzo dobrych właściwościach oddychających, w kolorze ciemnozielonym lub czarnym, odprowadzającego wilgoć z powierzchni skóry, zapobiegającego stratom ciepła. Zapewniająca dobrą ochronę przed zimnem, wiatrem i wilgocią, charakteryzująca się wodoodpornością i dużą izolacją termiczną. Wykonana ze 100% przędzy akrylowej lub mieszanek technicznych (akryl, poliestr). Dopasowująca się do kształtu głowy i pozwalająca zachować optymalną temperaturę ciała w czasie pracy. Chroniąca przed zimnem. Norma PN-EN 342 i PN-EN 14058 lub równoważne.

5) Czapka ocieplana pod hełm ochronny:

Wykonana z materiału o bardzo dobrych właściwościach oddychających z grubego, elastycznego materiału w kolorze ciemnozielonym lub czarnym, odprowadzającego wilgoć z powierzchni skóry, zapobiegającego stratom ciepła. Dopasowująca się do kształtu głowy i pozwalająca zachować optymalną temperaturę ciała w czasie pracy. Do stosowania pod hełm. Chroniąca przed zimnem. Norma PN-EN 342 lub równoważna.

6) Koszulka z krótkim rękawem (T-shirt):

Dobrej jakości materiał odporny na rozciąganie i blaknięcie: 100% bawełny o gęstym splocie, w kolorze ciemnozielonym, reaktywne barwienie, gramatura min. 200 g/m², podkrój szyi wykończony ściągaczem, kurczliwość max. 3%, z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na lewym rękawie koszulki (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy).

7) Koszulka z krótkim rękawem (T-shirt) / typu polo z kołnierzykiem:

Dobrej jakości materiał odporny na rozciąganie i blaknięcie: 100% bawełny o gęstym splocie, odporny na rozciąganie, w kolorze ciemnoniebieskim (Royal blue), z jedną lub dwiema kieszonkami na wysokości piersi, reaktywne barwienie, gramatura min. 200 g/m², kurczliwość max. 3%, z logo Dęblińska Komunikacja Miejska, Miasto Dęblin, MZGK Sp. z o.o. Dęblin w kolorze białym, umieszczonym z przodu, po lewej stronie klatki piersiowej, na przedniej kieszonce koszulki (dopuszcza się wykonanie logo techniką haftu komputerowego).

- 8) Koszula robocza flanelowa:
Koszula robocza flanelowa w kratę, w przeważającym kolorze zielonym. Wykonana ze 100 % bawełny o wysokiej gramaturze min. 170g/m², nieograniczająca ruchów, zapinana na guziki, podkrój szyi wykończony wygodnym kołnierzykiem, posiadająca funkcyjną kieszeń piersiową, rękawy wykończone mankietami zapinanymi na guziki.
- 9) Bluza polarowa ocieplana (zimowa) męska:
wykonana z wysokiej jakości grubego polaru o gramaturze 280g/m² (nie mikropolaru) posiadającego dobre właściwości cieplne. W kolorze granatowym. Na barkach oraz łokciach zastosowane wytrzymałe wzmocnienia odporne na przetarcia. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny z kołnierzem stojącym posiadającym zabezpieczenie zamka pod brodą, wyposażona w dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny i mankiety z wszytymi gumkami, z odpinanym kapturem, Posiadająca możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą elastycznego sznurka. Materiał z zastosowaniem anti-pillingu – zapobiegającego mechaceniu się materiału. Z logo Dęblińska Komunikacja Miejska, Miasto Dęblin, MZGK Sp. z o.o. Dęblin w kolorze białym, umieszczonym z przodu, po lewej stronie klatki piersiowej (dopuszcza się wykonanie logo techniką haftu komputerowego).
- 10) Bluza polarowa (cienka) męska: wykonana z wysokiej polaru o gramaturze 220 g/m² (nie mikropolaru), wykonana z wysokiej jakości grubego polaru. W kolorze granatowym. Na barkach oraz łokciach zastosowane wytrzymałe wzmocnienia odporne na przetarcia. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny z kołnierzem stojącym posiadającym zabezpieczenie zamka pod brodą, wyposażona w dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny i mankiety z wszytymi gumkami, z odpinanym kapturem, Posiadająca możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą elastycznego sznurka. Materiał z zastosowaniem anti-pillingu – zapobiegającego mechaceniu się materiału. Z logo Dęblińska Komunikacja Miejska, Miasto Dęblin, MZGK Sp. z o.o. Dęblin w kolorze białym umieszczonym z przodu, po lewej stronie klatki piersiowej (dopuszcza się wykonanie logo techniką haftu komputerowego).
- 11) Koszula męska z długim rękawem (klasyczna całoroczna):
Krój klasyczny, z kołnierzykiem i jedną lub dwiema kieszonkami z przodu na wysokości piersi, zapinana na guziki, z długimi rękawami, zakończonymi mankietami zapinanymi na guziki. W kolorze niebieskim. Wykonana z dobrej jakości materiału (min. 98% bawełny), charakteryzującego się odpornością na zagniecenia, łatwa do prasowania i pielęgnacji, dająca komfort noszenia w pracy, nie krępująca ruchów. Z logo Dęblińska Komunikacja Miejska, Miasto Dęblin, MZGK Sp. z o.o. Dęblin w kolorze białym umieszczonym z przodu, po lewej stronie klatki piersiowej, na przedniej kieszonce koszulki (dopuszcza się wykonanie logo techniką haftu komputerowego).
- 12) Ubranie marynarka + spodnie:
a) Marynarka:
wygodna i funkcjonalna, fason zapewniający swobodę ruchów i schludny wygląd, reprezentacyjna podnosząca wizerunek firmy. Uszyta z oddychającego niegniotącego się materiału (np. bawełna lub elastan) identycznego jak materiał, z którego uszyte są spodnie, odpornego na promieniowanie UV (utrzymującego kolor przy długim naświetleniu przez szyć). W kolorze granatowym z logo Dęblińska Komunikacja Miejska, Miasto Dęblin, MZGK Sp. z o.o. Dęblin w kolorze białym, umieszczonym z przodu, po lewej stronie klatki piersiowej (dopuszcza się wykonanie logo techniką haftu komputerowego).
- b) Spodnie:
wygodne i funkcjonalne, zapewniające swobodę ruchów i schludny wygląd, reprezentacyjne podnoszące wizerunek firmy. Uszyte z oddychającego

niegniącego się materiału (np. bawełna lub elastan) identycznego jak materiał, z którego uszyta jest marynarka. W kolorze granatowym z materiału odpornego na promieniowanie UV (utrzymującego kolor przy długim naświetleniu przez szybę).

13) Kurtka wodochronna z kapturem:

Kurtka wodochronna w kolorze ciemnozielonym z kapturem ściągającym sznurkiem. Zapinana na kryty plisą zamek. Posiadająca dwie boczne kieszenie przykryte patkami, stójkę, regulację rękawów za pomocą rzepów i wentylację na plecach. Materiał: Plavitex (poliester powlekany jednostronnie PVC), gramatura materiału: 350 g/m². Grubość materiału: 0,48 mm. Materiał wodoodporny skutecznie chroniący przed wiatrem i deszczem, odporny na zginanie w niskich temperaturach, rozdzieranie, tarcie. Szwy wykonane techniką obustronnego zgrzewania. Z elementami odbłaskowymi. Długość kurtki ¾. Norma PN-EN 13688 i EN 343 lub równoważne.

14) Kurtka ocieplana męska:

Kurtka ocieplana, męska z kapturem odpinającym, materiał 60% bawełna, 40% poliester, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

15) Kamizelka ocieplana damska:

Kamizelka ocieplana damska, materiał 60% bawełna, 40% poliester, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek kryty plisą, podkrój szyi wykończony stójką, z kieszeniami z przodu. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

16) Kurtka ocieplana damska:

Kurtka ocieplana, damska z kapturem odpinającym, materiał 60% bawełna, 40% poliester, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości. Norma PN-EN 13688 i PN-EN 14058 lub równoważne.

17) Fartuch ochronny męski/damski:

Fartuch ochronny męski w kolorze ciemnozielonym, granatowym, szarym lub czarnym (dla magazyniera, archiwisty, mechanika) z długimi rękawami, z kieszeniami bocznymi i na piersi. Zapinany na guziki.

18) Fartuch ochronny damski (laboratoryjny):

Fartuch ochronny damski do pracy w laboratorium w kolorze białym, klasyczny, z elanobawełny o składzie 50% bawełny, 50% poliestru, gramatura 210 g/m². Zapinany, dopasowany cięciami, z wykładanym kołnierzykiem, minimum dwie kieszenie z przodu. Posiadający certyfikat zgodności CE. Z uwagi na kontakt ze ściekami i możliwość silnych zabrudzeń, uszyty z tkaniny, którą można pracować w wysokiej temperaturze (min. 60 °C).

19) Fartuch stylonowy/motylek (dla sprzątaczk):

Fartuch stylonowy/motylek wiązany na bokach z kieszonką. Materiał: poliester. Kolorowy.

20) Trzewiki ochronne robocze męskie na sezon jesienno-zimowy:

Trzewiki ochronne robocze męskie na sezon jesienno-zimowy, wykonane z naturalnej skóry, wodoodporne, mocne, sięgające do kostki, stabilizujące staw skokowy, w kolorze czarnym lub brązowym, Klasa I w kategorii bezpieczeństwa S3. Wykonane z wytrzymałej i trwałej skóry dobrej jakości, gwarantujące długotrwałe użytkowanie butów. Charakteryzujące się elastycznością i wodoodpornością, posiadające lekki podnosek o wartości 200 J chroniący palce przed uszkodzeniami oraz wytrzymałą wkładkę antyprzebiciową o symbolu S, wygodne wnętrze wyposażone w wodoodporną membranę zapobiegającą przemoczeniu obuwia, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie wilgoci na zewnątrz oraz we wkładkę zapewniającą optymalną wentylację, komfort i amortyzację dla stóp. Podeszwa wykonana z materiałów odpornych na poślizg, antyelektrostatyczna, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,

absorbująca wstrząsy w części piętowej w części przedniej (czubek) nadlew podnoszący walory użytkowe, duża odporność spodu na przebicie. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie. Wyposażone dodatkowymi haczykami nad kostką pozwalającymi na komfortowe zasznurowanie buta, aby pewnie leżał na stopie dając maksimum bezpieczeństwa, nawet podczas poruszania się na nierównym terenie. Posiadające certyfikat EN ISO 20345:2022 S3S WR SR HRO FO lub równoważne.

21) Półbuty ochronne robocze męskie na sezon letni:

Lekkie półbuty ochronne robocze na sezon letni, Klasa I w kategorii bezpieczeństwa S3. Wierzch wykonany z dobrej jakości materiałów, charakteryzujących się dużą elastycznością, wodoodpornością oraz wytrzymałością gwarantującą długotrwałe używanie butów przy pracy w terenie, posiadające podnosek wytrzymały na uderzenia z siłą do 200 J chroniący palce oraz polimerową wkładkę antyprzebiciową o dużej elastyczności, wygodne wnętrze posiadające dobre właściwości higieniczne z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności. Podeszwa odporna na poślizg, antyelektrostatyczna, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, z systemem amortyzującym wstrząsy w części piętowej, w części przedniej (czubek) nadlew podnoszący walory użytkowe, duża odporność spodu na przebicie. Wewnętrzna część butów z materiału pochłaniającego wilgoć, oddychająca, spełniająca wymagania higieny, zapewniająca maksymalny komfort. Posiadające wkładkę szybkoschnącą z dobrą absorpcją wody. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie. Posiadające boczne wywietrzniki w górnej części buta, oddychające, zapobiegające poceniu się nóg, lekkie, odpowiednie do noszenia w letniej porze. Zapewniające stabilizację kostki, sznurowanie buta, dające maksimum bezpieczeństwa, nawet podczas poruszania się na nierównym terenie. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

22) Półbuty męskie, z naturalnej skóry (dla kierowcy autobusu, zaopatrzeniowca):

Klasa I w kategorii bezpieczeństwa S3. W kolorze czarnym, wykonane ze skóry, sznurowane. Fason klasyczny (nie sportowe). Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna i antystatyczna. Wygodne wnętrze posiadające dobre właściwości higieniczne z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności, zapewniające komfort użytkowania. Z systemem amortyzującym wstrząsy w części piętowej. Duża odporność spodu na przebicie. Kat. I. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20346 lub równoważna. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie.

23) Trzewiki/półbuty skóra na sezon jesienno-zimowy:

Przeznaczone dla kierowcy autobusu. Klasa I w kategorii bezpieczeństwa S3. Fason klasyczny (nie sportowe). W kolorze czarnym, wierzch butów wykonany ze skóry naturalnej ocieplone z lekko podwyższoną cholewką, charakteryzujące się dużą wytrzymałością, elastycznością oraz wodoodpornością, zapewniające solidną ochronę oraz funkcjonalność, wyposażone w trwałą podeszwę z gumy o właściwościach antystatycznych, olejoodpornych i antypoślizgowych. Ze wzmocnionym podnoskiem zapewniającym ochronę przed uderzeniami. Wygodne wnętrze posiadające dobre właściwości higieniczne z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności, zapewniające komfort użytkowania. Z systemem amortyzującym wstrząsy w części piętowej, duża odporność spodu na przebicie. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

24) Kalosze męskie z cholewą (wyposażone w ocieplany wkład):

Kalosze męskie w kolorze czarnym lub zielonym, z cholewą o wysokości ok. 40 cm. Wykonane w 100% najwyższej jakości materiału EVA, elastycznego, całkowicie wodoodpornego gwarantującego ochronę stóp przed wilgocią, odpornego na niskie temperatury do -30°C, cechującego się niską wagą, nadające się do pracy w terenie przez cały rok. Obuwie ergonomicznie dopasowane,

wygodne, zapewniające optymalną swobodę ruchu w codziennym użytkowaniu. Obuwie bezszwowe, antyelektrostatyczne, odporne na działanie czynników chemicznych, kwasów, olejów, smarów, czynników biologicznych, wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, przebicia. W części piętowej zapewniona absorpcja energii. Obuwie posiadające podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność, – antypoślizgowe. Wyposażone w wymienny ocieplacz wykonany z trójwarstwowego materiału (folia aluminiowa + filc + kozuch), który zapewnia dodatkową warstwę izolacji termicznej. Górna część cholewki zakończona kołnierzem z poliestru z gumą ściągającą lub sznurkiem z możliwością ściągnięcia, wyposażone w stoper pozwalający na precyzyjne dopasowanie do nogi oraz dodatkową ochronę przed dostawaniem się wody i śniegu do wnętrza obuwia. Posiadające certyfikat CE. Spełniające właściwości przewidziane normą PN-EN 20347 lub równoważną.

25) Kalosze damskie z cholewą (wyposażone w ocieplany wkład):

Kalosze damskie w kolorze białym, zielonym lub czarnym z cholewą o wysokości ok. 40 cm. Wykonane w 100% najwyższej jakości materiału EVA, elastycznego, całkowicie wodoodpornego gwarantującego ochronę stóp przed wilgocią, odpornego na niskie temperatury do -30°C , cechującego się niską wagą. Obuwie ergonomicznie dopasowane, wygodne, zapewniające optymalną swobodę ruchu w codziennym użytkowaniu. Obuwie bezszwowe, antyelektrostatyczne, odporne na działanie czynników chemicznych, kwasów, olejów, smarów, czynników biologicznych, wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, przebicia. W części piętowej zapewniona absorpcja energii. Obuwie posiadające podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność – antypoślizgowe. Wyposażone w wymienny ocieplacz wykonany z trójwarstwowego materiału (folia aluminiowa + filc + kozuch), który zapewnia dodatkową warstwę izolacji termicznej. Górna część cholewki zakończona kołnierzem z poliestru z gumą ściągającą lub sznurkiem z możliwością ściągnięcia, wyposażone w stoper pozwalający na precyzyjne dopasowanie do nogi oraz dodatkową ochronę przed dostawaniem się wody i śniegu do wnętrza obuwia. Posiadające certyfikat CE. Spełniające właściwości przewidziane normą PN-EN 20347 lub równoważną.

26) Obuwie gumowo-filcowe męskie (lekkie):

Obuwie przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych, przeznaczone do użytkowania w temperaturze do -30°C . Wierzch i podeszwa obuwia wykonany z lekkiego materiału wodoodpornego. Podeszwy urzeźbione, gwarantujące dobrą przyczepność, antypoślizgowe, olejoodporne, odporne na smary i elektrostatyczne, odporne na czynniki chemiczne, kwasy, czynniki biologiczne. Obuwie dobrze dopasowujące się do nogi dzięki czemu nie zsuwają się podczas pracy i lepiej zabezpieczają przed dostaniem się do wnętrza śniegu czy wody, z wysokim przegubem ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie obuwia. Cholewa w górnej części wykonana z filcu/materiału zapewniającego ochronę przed zimnem, przesiąkaniem wody oraz wilgocią, górna część cholewki zakończona kołnierzem z poliestru z gumą ściągającą, lub sznurkiem, wyposażone w stoper pozwalający na precyzyjne dopasowanie do nogi oraz dodatkową ochronę przed dostawaniem się wody i śniegu do wnętrza obuwia. Obuwie odporne na uszkodzenia mechaniczne, duża odporność spodu na przebicie, absorpcja energii w części piętowej. Posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN i wkładkę antyprzebiciową. Wyposażone we wkładkę o właściwościach higroskopijnych. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

27) Obuwie profilaktyczne damskie:

Obuwie skórzane, lekkie i wygodne, w dominującym kolorze białym, łatwe do

utrzymania w czystości, w klasie SRC, stabilne z anatomicznym profilem ortopedycznym, z możliwością regulacji tęgości i dopasowania do stopy, zapinane na pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę, posiadające otwory wentylacyjne. Wykonane ze skóry, z wyściółką z naturalnej skóry zapobiegającej poceniu się stopy, z wymienną higroskopijną wkładką oddychającą, wchłaniającą wilgoć. Obuwie zapewniające swobodę stóp – dzięki wysokiemu i szerokiemu czubkowi. Wyposażone w usztywniony podnosek ochraniający palce stopy. Wygodna wyprofilowana podeszwa elastyczna, antypoślizgowa, odporna na działanie olejów, smarów, paliwa, o właściwościach antyelektrostatycznych, która jednocześnie zapewnia dobrą amortyzację wstrząsów, przyczepność do podłoża i wygodę podczas chodzenia oraz jest odporna na przebicie i zgniecenia. Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

28) Drewniaki damskie (białe):

Spody drewniane z profilem ortopedycznym, góra skórzana z powłoką odporną na mycie, perforowana, z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Obuwie zapewniające swobodę stóp – dzięki wysokiemu i szerokiemu czubkowi. Podeszwa antypoślizgowa. Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

29) Obuwie ochronne damskie:

Obuwie ochronne damskie skórzane odporne na mycie. Ze skórzaną wyściółką i wzmocnionym podnoskiem. Antypoślizgowa, antystatyczna podeszwa. Wsuwane, zapinane na rzepy lub sznurowane, w dominującym kolorze białym, łatwe do utrzymania w czystości. Klasa I. Norma PN-EN 20346 lub równoważna.

3. Opis Części nr 2:

1) Spodniobuty – wodery:

Spodniobuty – wodery wysokie – sięgające powyżej pasa, z regulacją szelek oraz regulacją w pasie, wyposażone w kieszeń wewnętrzną. Wykonane metodą podwójnego zgrzewania z materiału wodoodpornego, elastycznego – odpornego na zginanie przy ujemnych temperaturach, antystatyczne. Buty ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową oraz antypoślizgową podeszwą (typ obuwia S5 SRC). Norma PN-EN 20347 lub równoważna.

2) Rękawice winylowe/lateksowe (jednorazowe):

Rękawice jednorazowe, winylowe lub lateksowe, nie przeznaczone do użytku medycznego, 100 szt. w 1 opakowaniu. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 374 lub równoważne.

3) Rękawice gospodarcze gumowe:

Przeznaczone do prac porządkowych. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.

4) Rękawice ochronne typu DRAGON (czerwone):

Przeznaczenie ogólne, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałą gumą/lateksem/poliuretanem o chropowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie i rozdarcie, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

5) Rękawice ochronne typu DRAGON (niebieskie):

Przeznaczenie techniczne, do prac budowlanych, transportowych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałym lateksem o chropowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie, przecięcia i rozdarcia, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Posiadające znak CE. Norma PN-

- EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 6) Rękawice ochronne (zimowe):
Do prac transportowych, wywozu śmieci. Wykonane z grubej dzianiny poliestrowej, ocieplone na całej powierzchni rękawicy, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną, przedłużony ściągacz gwarantujący dobre przyleganie do nadgarstka. Część wewnętrzna dłoni powleczone podwójną warstwą lateksu spienionego poprawiającą izolację i chwytność. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 511 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 7) Rękawice ochronne wzmocnione:
Przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane z materiału wzmocnionego skórą/irchą od wewnętrznej strony dłoni. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 8) Rękawice robocze antyprzecięciowe:
Przeznaczenie ogólne i do prac precyzyjnych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem, zakończone ściągaczem odporne na przecięcia, kat. II. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 9) Rękawice ochronne przed czynnikami biologicznymi:
Wykonane z charakteryzującego się dużą szczelnością materiału, pięciopalczone, przeznaczone do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374, PN-EN 374, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 10) Rękawice ochronne specjalistyczne kwasoodporne:
Wykonane z PCV, ogumowane, przedłużane (długość 40 cm), bez ściągacza, zakończone mankietem, oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Odporne na działanie kwasów, środków czyszczących, zasad i detergentów. Strona chwytna gładka, grubość 0,5-0,7 mm. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 11) Rękawice powlekane nitylem:
Rękawice powlekane nitylem ciężkie z mankietem. Przeznaczone do prac w trudnych warunkach, przy załadunku, przy pracach budowlanych, transportowych, przy obsłudze samochodu WUKO. Wykonane z mocnego i trwałego materiału, odporne na produkty ropopochodne, chemikalia oraz zniszczenie, zapewniające skuteczną ochronę dłoni. Wyposażone w bawełniany nośnik oraz pełną powłokę z ciężkiego nitylu, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie szkodliwych substancji. Posiadające podgumowany mankiet ułatwiający zakładanie rękawic i stabilność na dłoni, anatomiczny kształt zwiększający komfort i wygodę podczas użytkowania. Wewnątrz wyposażone w bawełnianą wyściółkę zwiększającą komfort pracy, zapewniającą miękkość oraz absorpcję potu, co jest istotne w przypadku długotrwałego noszenia rękawic. Powleczone powłoką nitylową zapewniającą dobrą chwytność, przyczepność i precyzję wykonywanych czynności. Elastyczne, odporne na ścieranie i działanie olejów i smarów. Kat. I. Norma EN ISO 21420 lub równoważna.
- 12) Rękawice specjalistyczne antywibracyjne:
Zmniejszające wpływ wibracji na dłonie pracownika, przy użyciu młota pneumatycznego i zagęszczarki. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację

zgodności. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 10819 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

13) Rękawice ochronne żaroodporne:

Rękawice termiczne, pięciopalczaste do pracy przy obsłudze pieca muflowego w laboratorium. Wykonane z materiału posiadającego właściwości ochronne, odporne na wysoką temperaturę. Przeznaczone do ochrony pracownika podczas obsługi pieca muflowego np. załadunku lub wyjmowania gorących produktów, odporność do temp. 650 °C lub 700 °C, a odporność kontaktowa ok. 250 - 300°C przez ok. 15-20 sekund. Cechujące się odpornością mechaniczną, przeciwprzecięciową. Długość rękawicy zabezpieczająca dłoń i przedramię. Kat. I, Klasa A. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 21420 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

14) Rękawice ocieplane do ekranów dotykowych

Wykonane z wytrzymałego materiału – odpornego na ścieranie, wodoodpornego i oddychającego. Ocieplane – utrzymujące stałą temperaturę ciała. Ze ściągaczem. Dopasowane do dłoni. Przeznaczone do pracy z ekranami dotykowymi w niskich temperaturach. Wyposażone w specjalne dotykowe powierzchnie na palcu wskazującym oraz kciuku pozwalające obsługiwać ekran telefonu, tabletu czy smartfonu bez konieczności zdejmowania rękawiczek. W ciemnym kolorze, np.: czarny, ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.

15) Rękawice specjalistyczne elektroizolacyjne:

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC 20 kV, klasa 2. Pięciopalczowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20 kV, długość rękawicy 36 cm. Norma PN-EN 60903 lub równoważna.

16) Półbuty elektroizolacyjne:

Półbuty dielektryczne do pracy pod napięciem — obuwie ochronne przystosowane do zakładania na obuwie zawodowe. Certyfikat oceny typu WE wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, kategoria III wg. Dyrektywy 89/686/EEC, odporność na przebicie elektryczne KOW/S-01/2015 klasa 20 kV, rozmiar 4 (odpowiednik buta roboczego w rozmiarze 43-47). Posiadające protokół z badań, certyfikat, trwale oznaczoną datę produkcji, indywidualny numer seryjny, symbol podwójnego trójkąta oraz okres gwarancji. Norma PN-EN 50321 lub równoważna.

17) Kamizelka ostrzegawcza uniwersalna z logo Spółki:

Wykonana z tkaniny z poliestrowej dobrej jakości w kolorze żółtym fluorescencyjnym, z dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzepy. Z logo Spółki: „MZGK Sp. z o.o. Dęblin” na plecach (w górnej części) i z przodu po lewej stronie (w górnej części).

18) Zestaw asekuracyjny do pracy na wysokości – szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (obowiązkowa karta użytkownika zawierająca tabelę przeglądów technicznych):

Do pracy na wysokości, zapewniające ochronę przed upadkiem z wysokości, wyposażony w szelki z tylnym punktem zaczepowym oraz dwupunktowym zaczepem przednim mostkowym punktem mocowania, pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi umożliwiające przyłączenie do nich systemu zabezpieczającego, linką bezpieczeństwa z amortyzatorem wyposażonym w zakończenia amortyzatora dodatkowo zabezpieczone przed przetarciem, karabińczyki, hak na rusztowania, pas biodrowy z bocznymi zaczepami. Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadające regulacje długości pasów udowych z możliwością dopasowania do różnych rozmiarów. Posiadający certyfikat zgodności WE oraz kartę użytkownika, certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty

- produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji szelki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 19) Linka asekuracyjna o dł. 200 cm:
Linka bezpieczeństwa o długości 200 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 20) Linka asekuracyjna o dł. 1000 cm:
Linka bezpieczeństwa o długości 1 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 21) Linka asekuracyjna o długości 2000 cm:
Linka bezpieczeństwa o długości 2 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 22) Szelki do kos spalinowych:
Uniwersalne pasujące do różnych kos, z mocowaniem na szelki, odciążające kręgosłup i ręce operatora, przenoszące ciężar urządzenia na barki i biodra. O konstrukcji plecakowej z zapięciem w pasie z przodu, posiadające solidny, szybki zatrzask (karabińczyk) do szybkiego montażu/demontażu kosi oraz system awaryjnego odpinania. Zapewniające komfort, stabilność oraz swobodę ruchów dzięki regulowanym paskom, pozwalającym na dopasowanie do wzrostu i budowy ciała, wyposażone w szerokie wyściełane naramienniki nie wbijające się w ramiona i wyściełany pas biodrowy. Posiadające mocne i wygodne usztywnienie kręgosłupa. Wyposażone w plastikowy odbojnik (osłonę), który chroni udo przed uderzeniami kosi. Normy PN-EN 358, PN-EN 813 lub równoważne.
- 23) Bosak dielektryczny teleskopowy:
Drzewce wykonane z włókna szklanego (fiberglass), odporne na korozję, chemikalia i promieniowanie UV. Hak ze stali węglowej lub nierdzewnej. Konstrukcja teleskopowa (rozsuwana) umożliwiająca zasięg min. 3,5 - 4 metrów (niezbędna przy głębokich zbiornikach/osadnikach). Wysuwalny z hakiem i grotem (lub hakiem typu "trash hook") do wyciągania elementów z wody lub rozgarniania materiałów. Maksymalna siła ciągnięcia. Zgodność z normami IEC 61235 oraz IEC 60855 lub równoważnymi.
- 24) Hełm ochronny:
Posiadający system wentylacji w górnej części skorupy oraz zapewniający szerokie pole widzenia, wyprofilowany, umożliwiający komfortowe wykonywanie obowiązków, wykonany z wytrzymałego tworzywa o wysokiej gęstości, z funkcjonalnym 6-punktowym mocowaniem więźby, gwarantującym stabilne ułożenie hełmu na głowie. Wyposażony w napotnik oraz regulację rozmiarów i regulowany pasek na podbródek z uniwersalnymi otworami umożliwiającymi montowanie akcesoriów. Chroniący przed urazami mechanicznymi. Przystosowany do temperatur w zakresie od -10°C do +50°C. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi oraz goglami. Posiadający deklarację zgodności WE i certyfikat CE. Norma PN-EN 14052 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji hełm ochronny powinien być wyprodukowany w roku, którego

- dotyczy zamówienie.
- 25) Gogle ochronne z UV:
Zapewniające ochronę wzroku, zabezpieczające przed promieniami UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych, chroniące także przed pyłami i mgłą. Dopasowane do kształtu twarzy oraz zapobiegające dostaniu się wody do środka, wyposażone w poliwęglanową soczewkę panoramiczną. Z możliwością noszenia z okularami korekcyjnymi. Kl. optyczna – 1. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 166, PN-EN 167 lub równoważne.
- 26) Gogle korekcyjne ochronne:
Okulary wykonane z materiałów najwyższej jakości. Do pracy na wysokości, chroniące oczy przed odpryskami, zabezpieczające przed uderzeniami przednimi i bocznymi. Z możliwością demontażu klipu korekcyjnego wewnątrz okularów i dowolnego oszkleńcia soczewkami korekcyjnymi. Wkładka korekcyjna umożliwiająca montaż soczewek według indywidualnych potrzeb. Z regulowanymi nausznikami, z gumką, dopasowane. Norma PN-EN 166, PN-EN 167, PN EN 168 lub równoważne.
- 27) Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców:
Polaryzacyjne, przyciemniane z powłoką lustrzaną ochraniającą przed promieniowaniem podczerwonym, zapewniające ochronę wzroku przed olśnieniem słonecznym i intensywnym promieniowaniem, posiadające filtr UV minimum 400, blokujący 99-100% promieniowania, zabezpieczające przed promieniowaniem UVA i UVB, eliminujące odbłaski od mokrej jezdni, karoserii i szyb innych aut, poprawiające kontrast i redukujące zmęczenie oczu. Z powłoką antyrefleksyjną (AR) i powłoką przeciw parowaniu (anti-fog). Kategoria przyciemnienia 3. Norma PN-EN 1836, EN 166 lub równoważne.
- 28) Ochronniki słuchu / nauszniki przeciwhałasowe (nie mocowane do hełmu):
Nauszniki/słuchawki przeciwhałasowe uniwersalne z regulowanym tłumieniem dźwięków. Możliwość dokładnego dopasowania do kształtu głowy, niepowodujące uciążliwości podczas noszenia przez długi okres. Nauszniki wyposażone w miękkie, szerokie poduszki uszczelniające, redukujące nacisk wokół uszu i możliwość dokładnego dopasowania i podwójną obudowę, która obniża rezonans w czaszkach, o wysokich właściwościach z maksymalnym poziomem tłumienia dźwięków o wysokich częstotliwościach oraz niskich częstotliwościach i jednocześnie umożliwiające zrozumienie rozmowy i wydawanych poleceń. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów SNR = 35 dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB. Posiadające dużą przestrzeń wewnątrz czaszy nauszników, wyposażonych w specjalne kanaliki wentylacyjne, pozwalające lepiej odprowadzać wilgoć. Pałąk łączący słuchawki/nauszniki wykonany ze sprężystego materiału dociskającego, nieulegającego deformacji podczas użytkowania. Łatwe w utrzymaniu higieny i czystości. Dopuszczone do użytkowania – posiadające znak CE. Norma PN-EN 352 lub równoważna.
- 29) Wkładki do uszu przeciwhałasowe:
Wykonane z miękkiego hypoalergicznego materiału, pamiętającego kształt, zapewniającego pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha, zapewniające równomierne ułożenie i dopasowanie się do kanału słuchowego. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów do 37 dB. Odporne na wilgoć. Norma PN-EN 352 lub równoważna. W opakowaniu 500 szt. (250 par), każda para pakowana w osobnym woreczku.
- 30) Kombinezon wodochronny wielorazowy:
Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przed czynnikami infekcyjnymi, odpornego na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi. Wyrób z materiału wielowarstwowego, wielokrotnego użytku, powleczony poliuretanowymi warstwami paroprzepuszczalnymi, laminowany

z mikroporowatymi foliami lub paroprzepuszczalnymi membranami. Oprócz właściwości barierowych w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać odpowiednią odporność mechaniczną w zakresie m.in. ścierania, rozdierania, zginania. Norma PN-EN 14605, PN-EN 14126 lub równoważne.

31) Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia:

Przeznaczony do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, cechującego się odpornością na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem – gwarantującym szczelną barierę zatrzymującą cząstki powyżej 1 mikrona, płyny pod ciśnieniem i aerozole, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, infekcyjnymi. Z materiału oddychającego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, odporny na rozdieranie. Norma PN-EN 14126 lub równoważna. Sugerowany kolor ciemnozielony.

32) Nakolanniki:

Do pracy w pozycji klęczącej, na podłożu płaskim, twardym, nierównym, wilgotnym. Wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia, wilgoć, niskie temperatury. Składające się z osłony kolan, poduszki przykolanowej zapewniającej komfortowe noszenie oraz regulowanych elementów mocujących. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 14404 lub równoważna.

33) Maski przeciwpyłowe:

W klasie ochrony FFP3 z zaworkiem wydechowym, filtrujące. Czterowarstwowe, wygodne, z możliwością regulacji maseczki na gumkach, dobrze dolegające do twarzy, tak aby pył nie dostawał się do środka, wytrzymałe na rozrywanie. Certyfikowane. Norma PN-EN 149 lub równoważna.

34) Maseczki 5 warstwowe o klasie filtracji FFP2 – jednorazowe:

Skuteczność filtrowania bakterii 95%, czas użytkowania do 12 godzin, regulacja na nos zapewniająca szczelność, z wszytą blaszką usztywniającą nos, w rozmiarze uniwersalnym, mocowana na dwie gumki. Nadające się do środowisk pracy, w których w powietrzu mogą znajdować się szkodliwe cząsteczki. Chroniące przed cząsteczkami cieczy, mgłą, pyłem, dymem, bakteriami i aerozolami. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 14683 lub równoważna.

35) Płyn dezynfekujący do rąk o pojemności 5 l:

Produkt posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, nie przeznaczony do użytku medycznego. Przebadany dermatologicznie. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Norma PN-EN 13624 lub równoważna. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.

36) Płyn dezynfekujący do powierzchni o pojemności 5 l:

Produkt posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, nie przeznaczony do użytku medycznego. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Norma PN-EN 13624 lub równoważna. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.

37) Przyłbica przeciwdopryskowa z poliwęglanu:

Przyłbica przeciwdopryskowa z szybą z poliwęglanu przeznaczoną do ochrony oczu i twarzy, chroniąca przed rozbryzgami cieczy i małych odprysków ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s. Zapewniająca dobrą widoczność i komfort pracy, charakteryzująca się lekką konstrukcją. Osłona twarzy oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Konstrukcja osłony czoła i nagłowia pozwalająca na

stabilne mocowanie i dopasowanie od obwodu głowy użytkownika, posiadająca możliwość odpowiedniego ułożenia szybki względem twarzy. Niedopuszczalne jest dostarczenie produktu w częściach do samodzielnego złożenia. Posiadająca oznaczenie CE, instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności. Norma EN 166 lub równoważna.

38) Przyłbica ochronna (siatkowa):

Przyłbica przeciwdopryskowa z siatką, przeznaczona do ochrony oczu i twarzy na poziomie S, chroniąca przed różnego rodzaju zagrożeniami mechanicznymi, odpryskami o dużej prędkości, do stosowania podczas używania urządzeń ogrodniczych, tj.: kosi spalinowe, piły lub pilarki spalinowe, podkaszarki. Zapewniająca dobrą widoczność i komfort pracy, charakteryzująca się lekką konstrukcją, osłona czoła oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Siatka ochronna wyposażona w drobną siatkę wykonaną z trwałego materiału, chroniącą przed wiórami oraz różnego rodzaju odłamkami unoszącymi się w powietrzu podczas wykonywania prac ogrodniczych. Wyposażona w regulowaną opaskę, umożliwiającą dopasowanie do obwodu głowy i regulację odchyłności i odległości od twarzy oraz zapobiegająca zsuwaniu się. Konstrukcja osłony czoła oraz nagłowia pozwalająca na stabilne mocowanie oraz dopasowanie do głowy użytkownika. Od strony wewnętrznej osłona wyposażona dodatkowo w szybę poliwęglanową chroniącą przed pyłami i bardzo drobnymi odpryskami. Niedopuszczalne jest dostarczenie produktu w częściach do samodzielnego złożenia. Posiadająca oznaczenie CE, instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności. Norma PN-EN 1731 lub równoważna.

39) Znak ostrzegawczy „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga”:

Znak ostrzegawczy informujący o potencjalnym niebezpieczeństwie poślizgnięcia, redukujący ryzyko upadku, składany (tzw. potykacz), dwustronny, łatwy do przenoszenia. Wykonany z tworzywa sztucznego wodoodpornego, odpornego na działanie detergentów. W jaskrawym żółtym kolorze z wyraźnym polskim napisem w kolorze czarnym, umieszczonym z dwóch stron: „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga” i wyraźnym piktogramem w kolorze czarnym, informującym o śliskiej podłodze. Wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Wymiary po rozłożeniu ok. 55 cm x 30 cm, rozstaw boków 50 cm. Norma PN-93/N-01256/03 lub równoważna.

40) Znak oznaczający drogę pożarową:

ochrony przeciwpożarowej „Droga pożarowa, nie zastawiać”:

Znak służący do oznaczania dróg pożarowych w celu zadbania o ich przejezdnosć. Wykonany z trwałego materiału z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach, prostokątny (położony na dłuższym boku). Białe tło z grubą, czerwoną obwódką, z umieszczonym napisem: „Droga pożarowa, nie zastawiać”. Norma PN-EN 7010 lub równoważna.

41) Znak oznaczający „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”:

Znak umieszczony na tabliczce do oznaczenia miejsca, gdzie są prowadzone prace ziemne, informujący o głębokich wykopach w celu ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Wykonany z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach. Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

42) Znak oznaczający „UWAGA GŁĘBOKI ZBIORNIK”:

Znak umieszczony na tabliczce do oznaczenia miejsca, gdzie są prowadzone prace ziemne, informujący o głębokich wykopach w celu ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Wykonany z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach. Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

43) Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, instrukcje BHP, piktogramy:

Instrukcje BHP i stanowiskowe, Instrukcje udzielania I Pomocy, znaki/piktogramy: ratunkowe, ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, ostrzegawcze BHP, nakazu BHP, zakazu BHP, informacyjne, elektryczne informacyjne, oznaczenia substancji i miejsc niebezpiecznych, do umieszczenia na ścianie, urządzeniu, ogrodzeniu. Wykonane z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach (nie mogą to być naklejki). Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy: ISO 7010, PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

4. Opis Części nr 3:

- 1) Ręcznik frotte 70/140 cm, 500 g, 100% bawełna:
rozmiar 70/140 cm, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłaniałością. Norma PN-EN 14697 lub równoważna.
 - 2) Ręcznik frotte 50/90 cm, 500 g, 100% bawełna:
rozmiar 50/90 cm, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłaniałością. Norma PN-EN 14697 lub równoważna.
 - 3) Pasta BHP do rąk mydlana 500 g:
gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwająca ekstremalnie uporczywe zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, asfaltem, żywicą, klejem, itp. Zawierająca w swoim składzie środki czyszczące, bakteriobójcze, substancje ochronne i nawilżające dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem i pękaniem skóry rąk. Przebadana dermatologicznie, posiadająca naturalne pH, nie wywołująca reakcji alergicznych, niepodrażniająca skóry rąk podczas mycia, ulegająca biodegradacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zakrętką lub z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego), z oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty dostawy lub dłuższy.
 - 4) Pasta BHP do rąk ze ścierniwem 500 g:
gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwająca ekstremalnie uporczywe zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, asfaltem, żywicą, klejem, itp. Zawierająca w swoim składzie substancje ścierające, środki czyszczące, bakteriobójcze, substancje ochronne i nawilżające dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem i pękaniem skóry rąk. Przebadana dermatologicznie, posiadająca naturalne pH, nie wywołująca reakcji alergicznych, niepodrażniająca skóry rąk podczas mycia, ulegająca biodegradacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zakrętką lub z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego), oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty dostawy lub dłuższy.
 - 5) Mydło toaletowe w kostce 100 g:
gramatura 100 g, zawiera minimum 75 % tłuszczu. Posiada właściwości myjące, jednocześnie nie powodujące wysuszenia i podrażnienia skóry, pH od 5,5 do 11. Nietracące cech używalności pod wpływem wilgoci i wysychania. Każda kostka pakowana oddzielnie. Terminem ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.
5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi normami i przepisami, na potwierdzenie czego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatnie niezbędne dokumenty np.: atesty, certyfikaty, karty charakterystyki. Ww. dokumenty powinny zostać przekazane w formie papierowej lub drogą elektroniczną, nie później niż w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia. Brak wymaganych dokumentów będzie uznane za realizację niekompletnej dostawy, co może wiązać się z odmową jej przyjęcia. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów drogą elektroniczną akceptowalne jest dostarczenie ich w formie załącznika do

- wiadomości e-mail. Nie do przyjęcia jest wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do ogólnej strony internetowej, na której należy zlokalizować dokument, a następnie go pobrać.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych towarów niż ilości określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3.1 dla Części nr 1, załącznik nr 3.2 dla Części nr 2, załącznik nr 3.3 dla Części nr 3 do zapytania ofertowego), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ilość towarów. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 7. Realizacja dostaw:
 - a) do siedziby Zamawiającego, tj. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2d,
 - b) sukcesywnie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego przesłanego drogą mailową – realizacja w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
 - c) transportem i na koszt Wykonawcy.
 8. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 9. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość towarów, zgodną ze złożonym zamówieniem.
 10. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.