

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki.
2. Opis:
 - 1) Spodniobuty – wodery:
Spodniobuty – wodery wysokie – sięgające powyżej pasa, z regulacją szelek oraz regulacją w pasie, wyposażone w kieszonkę wewnętrzną. Wykonane metodą podwójnego zgrzewania z materiału wodoodpornego, elastycznego – odpornego na zginanie przy ujemnych temperaturach, antystatyczne. Buty ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową oraz antypoślizgową podeszwą (typ obuwia S5 SRC). Norma PN-EN 20347 lub równoważna.
 - 2) Rękawice winylowe/lateksowe (jednorazowe):
Rękawice jednorazowe, winylowe lub lateksowe, nie przeznaczone do użytku medycznego, 100 szt. w 1 opakowaniu. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 374 lub równoważne.
 - 3) Rękawice gospodarcze gumowe:
Przeznaczone do prac porządkowych. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.
 - 4) Rękawice ochronne typu DRAGON (czerwone):
Przeznaczenie ogólne, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałą gumą/lateksem/poliuretanem o chropowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie i rozdarcie, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
 - 5) Rękawice ochronne typu DRAGON (niebieskie):
Przeznaczenie techniczne, do prac budowlanych, transportowych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałym lateksem o chropowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie, przecięcia i rozdarcia, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
 - 6) Rękawice ochronne (zimowe):
Do prac transportowych, wywozu śmieci. Wykonane z grubej dzianiny poliestrowej, ocieplone na całej powierzchni rękawicy, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną, przedłużony ściągacz gwarantujący dobre przyleganie do nadgarstka. Część wewnętrzna dłoni powleczone podwójną warstwą lateksu spienionego poprawiającą izolację i chwytność. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 511 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
 - 7) Rękawice ochronne wzmocnione:
Przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane z materiału wzmocnionego skórą/irchą od wewnętrznej strony dłoni. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

- 8) Rękawice robocze antyprzecięciowe:
Przeznaczenie ogólne i do prac precyzyjnych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem, zakończone ściągaczem odporne na przecięcia, kat. II. Certyfikowane, posiadające znak CE. Norma PN-EN 388 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 9) Rękawice ochronne przed czynnikami biologicznymi:
Wykonane z charakteryzującego się dużą szczelnością materiału, pięciopalczaste, przeznaczone do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374, PN-EN 374, PN-EN 420 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 10) Rękawice ochronne specjalistyczne kwasoodporne:
Wykonane z PCV, ogumowane, przedłużane (długość 40 cm), bez ściągacza, zakończone mankietem, oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Odporne na działanie kwasów, środków czyszczących, zasad i detergentów. Strona chwytна gładka, grubość 0,5-0,7 mm. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 374 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 11) Rękawice powlekane nitrilem:
Rękawice powlekane nitrilem ciężkie z mankietem. Przeznaczone do prac w trudnych warunkach, przy załadunku, przy pracach budowlanych, transportowych, przy obsłudze samochodu WUKO. Wykonane z mocnego i trwałego materiału, odporne na produkty ropopochodne, chemikalia oraz zniszczenie, zapewniające skuteczną ochronę dłoni. Wyposażone w bawełniany nośnik oraz pełną powłokę z ciężkiego nitrilu, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie szkodliwych substancji. Posiadające podgumowany mankiet ułatwiający zakładanie rękawic i stabilność na dłoni, anatomiczny kształt zwiększający komfort i wygodę podczas użytkowania. Wewnątrz wyposażone w bawełnianą wyściółkę zwiększającą komfort pracy, zapewniającą miękkość oraz absorpcję potu, co jest istotne w przypadku długotrwałego noszenia rękawic. Powleczone powłoką nitylową zapewniającą dobrą chwytność, przyczepność i precyzję wykonywanych czynności. Elastyczne, odporne na ścieranie i działanie olejów i smarów. Kat. I. Norma EN ISO 21420 lub równoważna.
- 12) Rękawice specjalistyczne antywibracyjne:
Zmniejszające wpływ wibracji na dłonie pracownika, przy użyciu młota pneumatycznego i zagęszczarki. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 10819 lub równoważne. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 13) Rękawice ochronne żaroodporne:
Rękawice termiczne, pięciopalczaste do pracy przy obsłudze pieca muflowego w laboratorium. Wykonane z materiału posiadającego właściwości ochronne, odporne na wysoką temperaturę. Przeznaczone do ochrony pracownika podczas obsługi pieca muflowego np. załadunku lub wyjmowania gorących produktów, odporność do temp. 650 °C lub 700 °C, a odporność kontaktowa ok. 250 - 300 °C przez ok. 15-20 sekund. Cechujące się odpornością mechaniczną, przeciwprzecięciowe. Długość rękawicy zabezpieczająca dłoń i przedramię. Kat. I, Klasa A. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Norma PN-EN 21420 lub równoważna. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 14) Rękawice ocieplane do ekranów dotykowych
Wykonane z wytrzymałego materiału – odpornego na ścieranie, wodoodpornego

i oddychającego. Ocieplane – utrzymujące stałą temperaturę ciała. Ze ściągaczem. Dopasowane do dłoni. Przeznaczone do pracy z ekranami dotykowymi w niskich temperaturach. Wyposażone w specjalne dotykowe powierzchnie na palcu wskazującym oraz kciuku pozwalające obsługiwać ekran telefonu, tabletu czy smartfonu bez konieczności zdejmowania rękawiczek. W ciemnym kolorze, np.: czarny, ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy. Norma PN-EN 420 lub równoważna.

15) Rękawice specjalistyczne elektroizolacyjne:

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC 20 kV, klasa 2. Pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20 kV, długość rękawicy 36 cm. Norma PN-EN 60903 lub równoważna.

16) Półbuty elektroizolacyjne:

Półbuty dielektryczne do pracy pod napięciem — obuwie ochronne przystosowane do zakładania na obuwie zawodowe. Certyfikat oceny typu WE wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, kategoria III wg. Dyrektywy 89/686/EEC, odporność na przebicie elektryczne KOW/S-01/2015 klasa 20 kV, rozmiar 4 (odpowiednik buta roboczego w rozmiarze 43-47). Posiadające protokół z badań, certyfikat, trwale oznaczoną datę produkcji, indywidualny numer seryjny, symbol podwójnego trójkąta oraz okres gwarancji. Norma PN-EN 50321 lub równoważna.

17) Kamizelka ostrzegawcza uniwersalna z logo Spółki:

Wykonana z tkaniny z poliestrowej dobrej jakości w kolorze żółtym fluorescencyjnym, z dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzepy. Z logo Spółki: „MZGK Sp. z o.o. Dęblin” na plecach (w górnej części) i z przodu po lewej stronie (w górnej części).

18) Zestaw asekuracyjny do pracy na wysokości – szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (obowiązkowa karta użytkowania zawierająca tabelę przeglądów technicznych):

Do pracy na wysokości, zapewniające ochronę przed upadkiem z wysokości, wyposażony w szelki z tylnym punktem zaczepowym oraz dwupunktowym zaczepem przednim mostkowym punktem mocowania, pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi umożliwiające przyłączenie do nich systemu zabezpieczającego, linką bezpieczeństwa z amortyzatorem wyposażonym w zakończenia amortyzatora dodatkowo zabezpieczone przed przetarciem, karabińczyki, hak na rusztowania, pas biodrowy z bocznymi zaczepami. Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadające regulacje długości pasów udowych z możliwością dopasowania do różnych rozmiarów. Posiadający certyfikat zgodności WE oraz kartę użytkowania, certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji szelki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.

19) Linka asekuracyjna o dł. 200 cm:

Linka bezpieczeństwa o długości 200 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.

20) Linka asekuracyjna o dł. 1000 cm:

Linka bezpieczeństwa o długości 1 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.

- 21) Linka asekuracyjna o długości 2000 cm:
Linka bezpieczeństwa o długości 2 000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykami i hakiem do mocowania. Wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości. Posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Norma PN-EN 361 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 22) Szelki do kos spalinowych:
Uniwersalne pasujące do różnych kos, z mocowaniem na szelki, odciążające kręgosłup i ręce operatora, przenoszące ciężar urządzenia na barki i biodra. O konstrukcji plecakowej z zapięciem w pasie z przodu, posiadające solidny, szybki zatrzask (karabińczyk) do szybkiego montażu/demontażu kosi oraz system awaryjnego odpinania. Zapewniające komfort, stabilność oraz swobodę ruchów dzięki regulowanym paskom, pozwalającym na dopasowanie do wzrostu i budowy ciała, wyposażone w szerokie wyściełane naramienniki nie wbijające się w ramiona i wyściełany pas biodrowy. Posiadające mocne i wygodne usztywnienie kręgosłupa. Wyposażone w plastikowy odbojnik (osłonę), który chroni udo przed uderzeniami kosi. Normy PN-EN 358, PN-EN 813 lub równoważne.
- 23) Bosak dielektryczny teleskopowy:
Drzewce wykonane z włókna szklanego (fiberglass), odporne na korozję, chemikalia i promieniowanie UV. Hak ze stali węglowej lub nierdzewnej. Konstrukcja teleskopowa (rozsuwana) umożliwiająca zasięg min. 3,5 - 4 metrów (niezbędna przy głębokich zbiornikach/osadnikach). Wsuwalny z hakiem i grotem (lub hakiem typu "trash hook") do wyciągania elementów z wody lub rozgarniania materiałów. Maksymalna siła ciągnięcia. Zgodność z normami IEC 61235 oraz IEC 60855 lub równoważnymi.
- 24) Hełm ochronny:
Posiadający system wentylacji w górnej części skorupy oraz zapewniający szerokie pole widzenia, wyprofilowany, umożliwiający komfortowe wykonywanie obowiązków, wykonany z wytrzymałego tworzywa o wysokiej gęstości, z funkcjonalnym 6-punktowym mocowaniem więźby, gwarantującym stabilne ułożenie hełmu na głowie. Wyposażony w napotnik oraz regulację rozmiarów i regulowany pasek na podbródek z uniwersalnymi otworami umożliwiającymi montowanie akcesoriów. Chroniący przed urazami mechanicznymi. Przystosowany do temperatur w zakresie od -10°C do +50°C. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi oraz goglami. Posiadający deklarację zgodności WE i certyfikat CE. Norma PN-EN 14052 lub równoważna. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji hełm ochronny powinien być wyprodukowany w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 25) Gogle ochronne z UV:
Zapewniające ochronę wzroku, zabezpieczające przed promieniami UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych, chroniące także przed pyłami i mgłą. Dopasowane do kształtu twarzy oraz zapobiegające dostaniu się wody do środka, wyposażone w poliwęglanową soczewkę panoramiczną. Z możliwością noszenia z okularami korekcyjnymi. Kl. optyczna – 1. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 166, PN-EN 167 lub równoważne.
- 26) Gogle korekcyjne ochronne:
Okulary wykonane z materiałów najwyższej jakości. Do pracy na wysokości, chroniące oczy przed odpryskami, zabezpieczające przed uderzeniami przednimi i bocznymi. Z możliwością demontażu klipu korekcyjnego wewnątrz okularów i dowolnego oszklenia soczewkami korekcyjnymi. Wkładka korekcyjna umożliwiająca montaż soczewek według indywidualnych potrzeb. Z regulowanymi nausznikami, z gumką, dopasowane. Norma PN-EN 166, PN-EN 167, PN EN 168 lub równoważne.

- 27) Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców:
Polaryzacyjne, przyciemniane z powłoką lustrzaną ochraniającą przed promieniowaniem podczerwonym, zapewniające ochronę wzroku przed olśnieniem słonecznym i intensywnym promieniowaniem, posiadające filtr UV minimum 400, blokujący 99-100% promieniowania, zabezpieczające przed promieniowaniem UVA i UVB, eliminujące odbłaski od mokrej jezdni, karoserii i szyb innych aut, poprawiające kontrast i redukujące zmęczenie oczu. Z powłoką antyrefleksyjną (AR) i powłoką przeciw parowaniu (anti-fog). Kategoria przyciemnienia 3. Norma PN-EN 1836, EN 166 lub równoważne.
- 28) Ochronniki słuchu / nauszники przeciwhałasowe (nie mocowane do hełmu):
Nauszniki/słuchawki przeciwhałasowe uniwersalne z regulowanym tłumieniem dźwięków. Możliwość dokładnego dopasowania do kształtu głowy, niepowodujące uciążliwości podczas noszenia przez długi okres. Nauszniki wyposażone w miękkie, szerokie poduszki uszczelniające, redukujące nacisk wokół uszu i możliwość dokładnego dopasowania i podwójną obudowę, która obniża rezonans w czaszkach, o wysokich właściwościach z maksymalnym poziomem tłumienia dźwięków o wysokich częstotliwościach oraz niskich częstotliwościach i jednocześnie umożliwiające zrozumienie rozmowy i wydawanych poleceń. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów SNR = 35 dB, H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB. Posiadające dużą przestrzeń wewnątrz czaszy nauszników, wyposażonych w specjalne kanaliki wentylacyjne, pozwalające lepiej odprowadzać wilgoć. Pałąk łączący słuchawki/nauszniki wykonany ze sprężystego materiału dociskającego, nieulegającego deformacji podczas użytkowania. Łatwe w utrzymaniu higieny i czystości. Dopuszczone do użytkowania – posiadające znak CE. Norma PN-EN 352 lub równoważna.
- 29) Wkładki do uszu przeciwhałasowe:
Wykonane z miękkiego hypoalergicznego materiału, pamiętającego kształt, zapewniającego pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha, zapewniające równomierne ułożenie i dopasowanie się do kanału słuchowego. O wysokim poziomie tłumienia: wygłuszenie niepożądanych sygnałów do 37 dB. Odporne na wilgoć. Norma PN-EN 352 lub równoważna. W opakowaniu 500 szt. (250 par), każda para pakowana w osobnym woreczku.
- 30) Kombinezon wodochronny wielorazowy:
Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przed czynnikami infekcyjnymi, odpornego na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi. Wyrób z materiału wielowarstwowego, wielokrotnego użytku, powleczonego poliuretanowymi warstwami paroprzepuszczalnymi, laminowany z mikroporowatymi foliami lub paroprzepuszczalnymi membranami. Oprócz właściwości barierowych w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać odpowiednią odporność mechaniczną w zakresie m.in. ścierania, rozdzierania, zginania. Norma PN-EN 14605, PN-EN 14126 lub równoważne.
- 31) Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia:
Przeznaczony do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, cechującego się odpornością na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem – gwarantującym szczelną barierę zatrzymującą cząstki powyżej 1 mikrona, płyny pod ciśnieniem i aerozole, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, infekcyjnymi. Z materiału oddychającego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, odporny na rozdzieranie. Norma PN-EN 14126 lub równoważna. Sugerowany kolor ciemnozielony.
- 32) Nakolanniki:

Do pracy w pozycji klęczącej, na podłożu płaskim, twardym, nierównym, wilgotnym. Wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia, wilgoć, niskie temperatury. Składające się z osłony kolan, poduszki przykolanowej zapewniającej komfortowe noszenie oraz regulowanych elementów mocujących. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 14404 lub równoważna.

33) Maski przeciwpylowe:

W klasie ochrony FFP3 z zaworkiem wydechowym, filtrujące. Czterowarstwowe, wygodne, z możliwością regulacji maseczki na gumkach, dobrze dolegające do twarzy, tak aby pył nie dostawał się do środka, wytrzymałe na rozrywanie. Certyfikowane. Norma PN-EN 149 lub równoważna.

34) Maseczki 5 warstwowe o klasie filtracji FFP2 – jednorazowe:

Skuteczność filtrowania bakterii 95%, czas użytkowania do 12 godzin, regulacja na nos zapewniająca szczelność, z wszytą blaszką usztywniającą nos, w rozmiarze uniwersalnym, mocowana na dwie gumki. Nadające się do środowisk pracy, w których w powietrzu mogą znajdować się szkodliwe cząsteczki. Chroniące przed cząsteczkami cieczy, mgłą, pyłem, dymem, bakteriami i aerozolami. Posiadające certyfikat CE. Norma PN-EN 14683 lub równoważna.

35) Płyn antybakteryjny do rąk o pojemności 5 l:

Produkt przeznaczony do usuwania bakterii, redukujący i hamujący wzrost mikroorganizmów i wirusów. Przebadany dermatologicznie. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.

36) Płyn antybakteryjny do powierzchni o pojemności 5 l:

Produkt przeznaczony do usuwania bakterii, redukujący i hamujący wzrost mikroorganizmów i wirusów. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierające dane fizykochemiczne na jej temat. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy lub dłuższy.

37) Przyłbica przeciwdopryskowa z poliwęglanu:

Przyłbica przeciwdopryskowa z szybą z poliwęglanu przeznaczoną do ochrony oczu i twarzy, chroniąca przed rozbryzgami cieczy i małych odprysków ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s. Zapewniająca dobrą widoczność i komfort pracy, charakteryzująca się lekką konstrukcją. Osłona twarzy oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Konstrukcja osłony czoła i nagłowia pozwalająca na stabilne mocowanie i dopasowanie od obwodu głowy użytkownika, posiadająca możliwość odpowiedniego ułożenia szybki względem twarzy. Niedopuszczalne jest dostarczenie produktu w częściach do samodzielnego złożenia. Posiadająca oznaczenie CE, instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności. Norma EN 166 lub równoważna.

38) Przyłbica ochronna (siatkowa):

Przyłbica przeciwdopryskowa z siatką, przeznaczona do ochrony oczu i twarzy na poziomie S, chroniąca przed różnego rodzaju zagrożeniami mechanicznymi, odpryskami o dużej prędkości, do stosowania podczas używania urządzeń ogrodniczych, tj.: kosy spalinowe, piły lub pilarki spalinowe, podkaszarki. Zapewniająca dobrą widoczność i komfort pracy, charakteryzująca się lekką konstrukcją, osłona czoła oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Siatka ochronna wyposażona w drobną siatkę wykonaną z trwałego materiału, chroniącą przed wiórami oraz różnego rodzaju odłamkami unoszącymi się w powietrzu podczas wykonywania prac ogrodniczych. Wyposażona w regulowaną opaskę, umożliwiającą dopasowanie do obwodu głowy i regulację odchyłności i odległości od twarzy oraz zapobiegająca zsuwaniu się. Konstrukcja osłony czoła oraz nagłowia pozwalająca na stabilne mocowanie oraz dopasowanie do głowy

użytkownika. Od strony wewnętrznej osłona wyposażona dodatkowo w szybę poliwęglanową chroniącą przed pyłami i bardzo drobnymi odpryskami. Niedopuszczalne jest dostarczenie produktu w częściach do samodzielnego złożenia. Posiadająca oznaczenie CE, instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności. Norma PN-EN 1731 lub równoważna.

39) Znak ostrzegawczy „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga”:

Znak ostrzegawczy informujący o potencjalnym niebezpieczeństwie pośliznięcia, redukujący ryzyko upadku, składany (tzw. potykacz), dwustronny, łatwy do przenoszenia. Wykonany z tworzywa sztucznego wodoodpornego, odpornego na działanie detergentów. W jaskrawym żółtym kolorze z wyraźnym polskim napisem w kolorze czarnym, umieszczonym z dwóch stron: „Uwaga ślisko” lub „Śliska podłoga” i wyraźnym piktogramem w kolorze czarnym, informującym o śliskiej podłodze. Wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Wymiary po rozłożeniu ok. 55 cm x 30 cm, rozstaw boków 50 cm. Norma PN-93/N-01256/03 lub równoważna.

40) Znak oznaczający drogę pożarową:

ochrony przeciwpożarowej „Droga pożarowa, nie zastawiać”:

Znak służący do oznaczania dróg pożarowych w celu zadbania o ich przejezdnosć. Wykonany z trwałego materiału z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach, prostokątny (położony na dłuższym boku). Białe tło z grubą, czerwoną obwódką, z umieszczonym napisem: „Droga pożarowa, nie zastawiać”. Norma PN-EN 7010 lub równoważna.

41) Znak oznaczający „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”:

Znak umieszczony na tabliczce do oznaczenia miejsca, gdzie są prowadzone prace ziemne, informujący o głębokich wykopach w celu ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Wykonany z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach. Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

42) Znak oznaczający „UWAGA GŁĘBOKI ZBIORNIK”:

Znak umieszczony na tabliczce do oznaczenia miejsca, gdzie są prowadzone prace ziemne, informujący o głębokich wykopach w celu ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Wykonany z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach. Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

43) Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, instrukcje BHP, piktogramy:

Instrukcje BHP i stanowiskowe, Instrukcje udzielania I Pomocy, znaki/piktogramy: ratunkowe, ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, ostrzegawcze BHP, nakazu BHP, zakazu BHP, informacyjne, elektryczne informacyjne, oznaczenia substancji i miejsc niebezpiecznych, do umieszczenia na ścianie, urządzeniu, ogrodzeniu. Wykonane z trwałego materiału PCV, odpornego na działanie światła i warunków atmosferycznych z możliwością umocowania na trwałych konstrukcjach (nie mogą to być naklejki). Napisy drukowane metodą UV w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Normy: ISO 7010, PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252 lub równoważne.

3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi normami i przepisami, na potwierdzenie czego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatnie niezbędne dokumenty np.: atesty, certyfikaty, karty charakterystyki. Ww. dokumenty powinny zostać przekazane w formie papierowej lub drogą elektroniczną, nie później niż w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia. Brak wymaganych dokumentów będzie uznane za realizację niekompletnej dostawy, co może wiązać się z odmową jej przyjęcia. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów drogą elektroniczną akceptowalne jest dostarczenie ich w formie załącznika do wiadomości e-mail. Nie do przyjęcia jest wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do ogólnej strony internetowej, na której należy zlokalizować dokument, a następnie go

- pobrać.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych towarów niż ilości określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ilość towarów. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 5. Realizacja dostaw:
 - a) do siedziby Zamawiającego, tj. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2d,
 - b) sukcesywnie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego przesłanego drogą mailową – realizacja w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
 - c) transportem i na koszt Wykonawcy.
 6. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 7. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość towarów, zgodną ze złożonym zamówieniem.
 8. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.